

## Merkblatt zur Haltbarkeit und Einsatz von Euroviva- Sprunggummis „Latexschlauch“

Bei den Sprunggummis „Latexschlauch“ von Euroviva handelt es sich um ein reines Naturlatex, bei dem es grundsätzlich zu leichten Qualitätsschwankungen kommen kann.

Die Betreiber von Bungee-Trampolinanlagen können jedoch durch den richtigen Umgang mit diesem Produkt wesentlich zu einer längeren Lebensdauer beitragen.

Dazu gehört, dass Gummiseile:

- möglichst immer frisch bestellt und zur Lagerung an einen kühlen, licht- und luftgeschützten Ort aufbewahrt werden, da sie auf UV-Licht, Ozon und Sauerstoff reagieren und dadurch vorzeitig altern.
- nach Gebrauch (über Nacht) wieder aus der Installation/Anlage zu entfernen und möglichst wie o. g. zu lagern sind.
- nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommen oder in irgendeiner Form mechanisch verletzt werden.
- nicht feucht/nass gelagert werden dürfen.

Nach bisherigen Erfahrungen beträgt die durchschnittliche Haltbarkeit der Gummiseile im mitteleuropäischen Raum bei einer Sprungzeit von 5 Minuten/Person ca. 500 Springer bzw. 40 Sprungstunden. Danach werden sie brüchig und reißen teilweise auch ohne Vorwarnung! Der ganze Satz wird nach ungefähr 1.500 Sprüngen aufgebraucht sein.

Auf Grund der physikalischen Eigenschaften von Naturlatex empfehlen wir, bei extrem kalten oder warmen Wetterverhältnissen, unter +8°C oder über +25°C, unser Produkt „Expandergummi“ zu verwenden.

### Warnhinweise:

- **Generell gilt, dass Latexseile, auch ungenutzt, nach 6 Monaten ab dem Kaufdatum nicht mehr benutzt werden dürfen.**
- **Euroviva Latexsprunggummis sind ausschließlich für den Einsatz in Bungee-Trampolin-Anlagen konzipiert. Wenn Sie dieses Produkt mit Bungee-Trampolin Anlagen anderer Hersteller verwenden, so müssen Sie auch deren Richtlinien beachten.**
- **Es darf niemals nur ein einzelnes Gummiseil je Seite eingehängt werden. Unfallgefahr!**
- **Bei sichtbarer Beschädigung oder deutlicher Alterung sind sie sofort auszutauschen! Unfallgefahr!**
- **Die TÜV-Zertifikate der Latex-Sprungschläuche gelten ausschließlich in Verbindung mit Euroviva-Sprungkomponenten (Zugseile, Umlenkrollen, Drehwirbel, Sprunggurte, Seilwinden).**

Achern, Im August 2011

Euroviva GmbH